FICHE TECHNIQUE	*706* **N Z A Brillant**	06/07/99 Index:5

1/DEFINITION

Revêtement anti-rouille à très haute teneur en zinc pour la protection de toutes pièces métalliques par galvanisation à froid.

2/BENEFICES

- Séchage rapide,
- Recouvrable par toute peinture,
- Passivation de la surface qui se poursuit et se renforce dans le temps par la formation d'un alliage ferro-zinc en surface,
- Formulation à base d'un zinc lamellaire,
- Aspect métallisé brillant.
- Excellente résistance aux produits chimiques (sauf acides forts), aux intempéries et à la corrosion.

3/DOMAINES D'APPLICATIONS

Rails, glissières d'autoroutes, raccords des cordons de soudure sur pièces galvanisées, charpentes et matériels agricoles.
Grillage, barrières, tuyauteries, réservoirs et tout support métallique nécessitant la protection d'une galvanisation.
Toute surface métallique (fer, acier, galvanisé et alliages légers) particulièrement exposés aux atmosphères humides, marines.
Ne pas appliquer sur des surfaces soumises à des températures > 400°C.

4/CARACTERISTIQUES

Aspect après séchage: ..... Brillant
Couleur : ..... Gris métallisé
Densité.....(NFT 60-101) 1.4
Temps de séchage hors poussière ..... 15 minutes (toucher) - 12 h (complet)
Tenue au brouillard salin: .....> 400 h
Pouvoir couvrant:..... 1m²50/aérosol - 9m²/kg
ES .....>60 %
% en Métal..... 80 % du film sec
Pureté du zinc.....>99 %
Viscosite : ..... 190 cSt

5/MODE D'EMPLOI

Enlever toutes les parties détachables du métal : rouille pulvérulente, calamine, graisses. Application à la brosse, au rouleau, au pistolet
Aérosol : agiter vivement, les billes doivent rouler librement. Pulvériser à 20 cm environ régulièrement en évitant les coulures.
Purger tête en bas rapidement l'aérosol après emploi.

6/STOCKAGE

Conserver en emballage d'origine fermé à l'abri de toutes sources de chaleur ou d'ignition, en local aéré.

7/SECURITE

Produit nocif et inflammable : éviter le contact avec la peau, les yeux ainsi que l'inhalation des vapeurs de pistolétage par le port de vêtements, lunettes et gants de protection. Ne pas fumer et utiliser en local ventilé.

8/EMBALLAGE

Aérosol 650 ml et 405 ml,
Vrac de 1 l et 5 litres.

ORAPI ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisées ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

ZI EST- 12, Avenue Pierre Mendès France- BP40- 69511 Vaulx en Velin Cedex-
Tel : 0 4. 78. 80.46. 70- Fax : 0.4. 72.04.58.91